



MODELO KSTI-M2 18N/50

MODELO KSTI-M3 27N/79

MODELOS: KSTI-M4 28/80N  
KSTI-M4 36/100N

MODELO KSTI-M5 42/125N

**CARACTERÍSTICAS**

|                                             |        | 2X1 NOVA EVO   |        | 3X1 NOVA EVO   |        | 4X1 NOVA       |        | 4X1 NOVA        |        | 5X1 NOVA        |        |
|---------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|                                             |        | KSTI-M2-18/50N |        | KSTI-M3-27/79N |        | KSTI-M4-28/80N |        | KSTI-M4-36/100N |        | KSTI-M5-42/125N |        |
|                                             |        | FRÍO           | CALOR  | FRÍO           | CALOR  | FRÍO           | CALOR  | FRÍO            | CALOR  | FRÍO            | CALOR  |
| CAPACIDAD                                   | W      | 5.275          | 5.568  | 7.913          | 8.206  | 9.000          | 9.200  | 10.500          | 10.800 | 12.300          | 12.300 |
|                                             | Kcal/h | 4.537          | 4.788  | 6.805          | 7.057  | 7.055          | 9.071  | 9.071           | 9.323  | 10.583          | 10.583 |
| CONSUMO ELÉCTRICO                           | W      | 1.630          | 1.500  | 2.450          | 2.100  | 2.540          | 2.200  | 3.270           | 2.760  | 4.260           | 3.100  |
| RANGO FUNCIONAMIENTO DE TRABAJO U. EXTERIOR | °C     | -15/50         | -15/24 | -15/50         | -15/24 | -15/50         | -15/24 | -15/50          | -15/24 | -15/50          | -15/24 |
| EER/COP                                     |        | 3,24           | 4,01   | 3,23           | 3,91   | 3,23           | 3,23   | 3,23            | 3,23   | 3,23            | 3,5    |
| SEER (ZONA CLIMÁT. INTERM.)                 |        | 6,0 (A+)       |        | 6,1 (A++)      |        | 6,1 (A++)      |        | 6,2 (A++)       |        | 6,1 (A++)       |        |
| SCOP (ZONA CLIMÁT. MEDIA)                   |        | 3,8 (A)        |        | 4,0 (A+)       |        | 4,6 (A+)       |        | 3,8 (A+)        |        | 3,5 (A+)        |        |

**UNIDAD EXTERIOR**

|                                               |                                       | FRÍO         | CALOR | FRÍO         | CALOR | FRÍO         | CALOR | FRÍO         | CALOR | FRÍO         | CALOR |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| INTENSIDAD NOMINAL                            | A                                     | 7,1          | 6,1   | 14,5         | 11,7  | 12,7         | 13,2  | 16,8         | 15    | 17,8         | 16,6  |
| INTENSIDAD MÁX.                               | A                                     | 13           |       | 18           |       | 21,5         |       | 21,5         |       | 22           |       |
| ALIMENTACIÓN                                  | V-ph-Hz                               | 220/240-1-50 |       | 220/240-1-50 |       | 220/240-1-50 |       | 220/240-1-50 |       | 220/240-1-50 |       |
| NIVEL SONORO (presión sonora/potencia sonora) | dB(A)                                 | 56/65        |       | 54/67        |       | 61,5/67      |       | 63/67        |       | 63/69        |       |
| CAUDAL EXTERIOR                               | m³/h                                  | 2.200        |       | 3.000        |       | 4.000        |       | 4.000        |       | 3.850        |       |
| DIMENSIONES (mm)                              | ancho sin llaves/<br>ancho con llaves | 812/877      |       | 890/936      |       | 946/1.034    |       | 946/1.034    |       | 946/1.034    |       |
|                                               | Profundo                              | 333          |       | 363          |       | 410          |       | 410          |       | 410          |       |
|                                               | Alto                                  | 554          |       | 702          |       | 810          |       | 810          |       | 810          |       |
| PESO NETO                                     | kg                                    | 35,5         |       | 51,5         |       | 62           |       | 68           |       | 74           |       |

**REFRIGERANTE**

|                                                     |                                         |         |         |         |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|------------------|------------------|
| GAS REFRIGERANTE                                    | Tipo                                    | R-32    | R-32    | R-32    | R-32             | R-32             |
| CARGA DE REFRIGERANTE                               | g                                       | 1.250   | 1.850   | 2.100   | 2.100            | 2.900            |
| TUBERÍA DE CONEXIÓN FRIGORÍFICA                     | Líquido                                 | 1/4" x2 | 1/4" x3 | 1/4" x4 | 1/4" x4          | 1/4" x5          |
|                                                     | Gas                                     | 3/8" x2 | 3/8" x3 | 3/8" x4 | 3/8" x3 1/2" x 1 | 3/8" x4 1/2" x 1 |
| DISTANCIA INTERCONEXIÓN FRIGORÍFICA UNIDAD (METROS) | Máx. vert.                              | 15      | 15      | 15      | 15               | 15               |
|                                                     | Total vert.+hor.                        | 25      | 30      | 35      | 35               | 35               |
| DIFERENCIA ALT. MÁX. ENTRE UNIDADES INTERIORES      | m                                       | 10      | 10      | 10      | 10               | 10               |
| DISTANCIA MÁXIMA TOTAL                              | m                                       | 40      | 60      | 80      | 80               | 80               |
| DISTANCIA PRECARGADA                                | m                                       | 15      | 22,5    | 22,5    | 30               | 35               |
| CARGA ADICIONAL                                     | g/m                                     | 12      | 12      | 12      | 12               | 12               |
| TIPO EXPANSIÓN                                      | VÁLVULA EXPANSIÓN ELECTRÓNICA + CAPILAR |         |         |         |                  |                  |

**CONEXIONES ELÉCTRICAS**

|                                                     |                           |                         |                         |                         |                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nº DE CABLES DE INTERCONEXIÓN (por unidad interior) | 4x1,5 mm²                 | 4x1,5 mm²               | 4x1,5 mm²               | 4x1,5 mm²               | 4x1,5 mm²               |
| ALIMENTACIÓN                                        | Unidad exterior 3x2,5 mm² | Unidad exterior 3x4 mm² | Unidad exterior 3x4 mm² | Unidad exterior 3x6 mm² | Unidad exterior 3x6 mm² |

**CÓDIGO**

4050051202

4050051203

4000051228

4000051236

4050051105


Sección de cable de alimentación recomendada para una longitud de 20 m.

Datos técnicos según normas UNE-EN 14511, UNE-EN 14825, UNE-EN 12102-1

## TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para  
las combinaciones

2x1


KSTi  
M2-18N/50  
EXT R32 EVO

## CICLO DE REFRIGERACIÓN

| Unidad interior | Capacidad total | Ud. A W | Ud. B W | Ud. C W | Ud. D W | Capacidad total     | Consumo           |
|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|-------------------|
|                 |                 |         |         |         |         | Min./Máx.           | Min./Máx.         |
| 12              | 12              | 3.500   | -       | -       | -       | 3.500 (1.430-3.900) | 1.080 (350-1.290) |
| 18              | 18              | 5.000   | -       | -       | -       | 5.000 (1.640-5.510) | 1.550 (450-1.880) |
| 7+7             | 14              | 2.100   | 2.100   | -       | -       | 4.200 (2.120-5.620) | 1.230 (540-2.040) |
| 7+9             | 16              | 2.100   | 2.650   | -       | -       | 4.700 (2.120-5.830) | 1.460 (540-2.040) |
| 7+12            | 19              | 2.100   | 3.300   | -       | -       | 5.200 (2.120-6.410) | 1.610 (540-2.040) |
| 7+18            | 25              | 1.500   | 3.900   | -       | -       | 5.350 (2.120-6.470) | 1.650 (540-2.040) |
| 9+9             | 18              | 2.650   | 2.650   | -       | -       | 5.300 (2.120-6.410) | 1.630 (540-2.040) |
| 9+12            | 21              | 2.300   | 3.050   | -       | -       | 5.300 (2.120-6.410) | 1.630 (540-2.040) |
| 9+18            | 27              | 2.800   | 3.600   | -       | -       | 5.350 (2.120-6.470) | 1.630 (540-2.040) |
| 12+12           | 24              | 2.650   | 2.650   | -       | -       | 5.300 (2.120-6.410) | 1.630 (540-2.040) |

Capacidades para  
las combinaciones

3x1

KSTi  
M3-27N/79  
EXT R32 EVO

## CICLO DE REFRIGERACIÓN

| Unidad interior | Capacidad total | Ud. A W | Ud. B W | Ud. C W | Ud. D W | Capacidad total     | Consumo           |
|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|-------------------|
|                 |                 |         |         |         |         | Min./Máx.           | Min./Máx.         |
| 18              | 18              | 5.000   | -       | -       | -       | 5.000 (1.780-6.500) | 1.550 (500-1.780) |
| 7+7             | 14              | 2.100   | 2.100   | -       | -       | 4.200 (2.210-6.320) | 1.300 (640-2.080) |
| 7+9             | 16              | 2.060   | 2.650   | -       | -       | 4.700 (2.210-6.720) | 1.460 (640-2.450) |
| 7+12            | 19              | 1.950   | 3.350   | -       | -       | 5.300 (2.210-7.110) | 1.640 (640-2.450) |
| 7+18            | 25              | 1.820   | 4.680   | -       | -       | 6.000 (2.210-7.510) | 2.010 (640-2.690) |
| 9+9             | 18              | 2.650   | 2.650   | -       | -       | 6.800 (2.210-7.900) | 1.640 (640-2.450) |
| 9+12            | 21              | 2.571   | 3.430   | -       | -       | 6.300 (2.210-7.660) | 1.860 (640-2.570) |
| 9+18            | 27              | 2.265   | 4.530   | -       | -       | 6.800 (2.210-7.900) | 2.090 (640-2.690) |
| 12+12           | 24              | 3.150   | 3.150   | -       | -       | 7.300 (2.770-8.690) | 1.940 (640-2.640) |
| 12+18           | 30              | 2.720   | 4.080   | -       | -       | 6.800 (2.770-8.690) | 2.090 (640-2.690) |
| 7+7+7           | 21              | 2.430   | 2.430   | 2.440   | -       | 7.900 (2.770-8.690) | 2.260 (760-2.910) |
| 7+7+9           | 23              | 2.250   | 2.250   | 2.900   | -       | 7.900 (2.770-8.690) | 2.290 (760-2.910) |
| 7+7+12          | 26              | 2.130   | 2.130   | 3.650   | -       | 7.900 (2.770-8.690) | 2.450 (760-2.910) |
| 7+7+18          | 32              | 1.730   | 1.730   | 4.450   | -       | 7.900 (2.770-8.690) | 2.430 (760-2.910) |
| 7+9+9           | 25              | 2.130   | 2.740   | 2.740   | -       | 7.900 (2.770-8.690) | 2.350 (760-2.910) |
| 7+9+12          | 28              | 1.980   | 2.540   | 3.390   | -       | 7.900 (2.770-8.690) | 2.450 (760-2.910) |
| 7+9+18          | 34              | 1.627   | 2.090   | 4.185   | -       | 7.900 (2.770-8.690) | 2.430 (760-2.910) |
| 7+12+12         | 31              | 1.785   | 3.060   | 3.060   | -       | 7.900 (2.770-8.690) | 2.430 (760-2.910) |
| 9+9+9           | 27              | 2.630   | 2.640   | 2.635   | -       | 7.900 (2.770-8.690) | 2.450 (760-2.910) |
| 9+9+12          | 30              | 2.370   | 2.370   | 3.160   | -       | 7.900 (2.770-8.690) | 2.430 (760-2.910) |
| 9+12+12         | 33              | 2.160   | 2.870   | 2.870   | -       | 7.900 (2.770-8.690) | 2.430 (760-2.910) |
| 12+12+12        | 36              | 2.650   | 2.640   | 2.635   | -       | 7.900 (2.770-8.690) | 2.430 (760-2.910) |

## TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

KSTi  
M4-28N/80  
EXT R32



Capacidades para  
las combinaciones

4x1

## CICLO DE REFRIGERACIÓN

| Unidad interior | Capacidad total | Ud. A<br>W | Ud. B<br>W | Ud. C<br>W | Ud. D<br>W | Capacidad total     | Consumo           |
|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------------|
|                 |                 |            |            |            |            | Min./Máx.           | Min./Máx.         |
| 7+7             | 14              | 2.100      | 2.100      | -          | -          | 4.200 (2.050-6.080) | 1.300 (640-2.030) |
| 7+9             | 16              | 2.056      | 2.650      | -          | -          | 4.700 (2.050-6.400) | 1.460 (640-2.160) |
| 7+12            | 19              | 1.953      | 3.350      | -          | -          | 5.300 (2.050-6.810) | 1.640 (640-2.290) |
| 7+18            | 25              | 1.960      | 5.040      | -          | -          | 6.000 (2.050-6.980) | 2.170 (640-2.800) |
| 9+9             | 18              | 2.650      | 2.650      | -          | -          | 7.300 (2.050-7.550) | 1.640 (640-2.290) |
| 9+12            | 21              | 2.571      | 3.430      | -          | -          | 6.500 (2.050-7.390) | 1.860 (640-2.410) |
| 9+18            | 27              | 2.433      | 4.870      | -          | -          | 7.300 (2.050-7.550) | 2.260 (640-2.800) |
| 12+12           | 24              | 3.250      | 3.250      | -          | -          | 7.500 (2.050-7.550) | 2.010 (640-2.490) |
| 12+18           | 30              | 2.920      | 4.380      | -          | -          | 7.300 (2.630-8.460) | 2.200 (760-2.950) |
| 18+18           | 36              | 3.750      | 3.750      | -          | -          | 7.500 (2.630-8.460) | 2.410 (760-2.950) |
| 7+7+7           | 21              | 2.000      | 2.000      | 2.000      | -          | 6.000 (2.630-8.460) | 2.110 (760-2.950) |
| 7+7+9           | 23              | 1.980      | 1.980      | 2.544      | -          | 7.800 (2.630-8.460) | 2.320 (760-2.950) |
| 7+7+12          | 26              | 1.915      | 1.915      | 3.270      | -          | 6.800 (2.630-8.460) | 2.410 (760-2.950) |
| 7+7+18          | 32              | 1.706      | 1.706      | 4.434      | -          | 7.500 (2.630-8.460) | 2.410 (760-2.950) |
| 7+9+9           | 25              | 1.904      | 2.450      | 2.680      | -          | 7.800 (2.630-8.460) | 2.410 (760-2.950) |
| 7+9+12          | 28              | 1.875      | 2.410      | 3.214      | -          | 7.800 (2.630-8.460) | 2.312 (760-2.950) |
| 7+9+18          | 34              | 1.606      | 2.065      | 4.130      | -          | 7.800 (2.630-8.460) | 2.410 (760-2.950) |
| 7+12+12         | 31              | 1.762      | 3.019      | 3.019      | -          | 7.100 (2.630-8.460) | 2.410 (760-2.950) |
| 7+12+18         | 37              | 1.476      | 2.530      | 3.795      | -          | 7.800 (2.630-8.460) | 2.410 (760-2.950) |
| 9+9+9           | 27              | 2.367      | 2.367      | 2.367      | -          | 7.800 (2.630-8.460) | 2.200 (760-2.950) |
| 9+9+12          | 30              | 2.340      | 2.340      | 3.120      | -          | 7.800 (2.630-8.460) | 2.410 (760-2.950) |
| 9+9+18          | 36              | 1.950      | 1.950      | 3.900      | -          | 7.800 (2.630-8.460) | 2.410 (760-2.950) |
| 9+12+12         | 33              | 2.127      | 2.836      | 2.836      | -          | 7.800 (2.630-8.460) | 2.410 (760-2.950) |
| 9+12+18         | 39              | 1.800      | 2.400      | 3.600      | -          | 8.210 (2.870-9.930) | 2.410 (760-2.950) |
| 12+12+12        | 36              | 2.600      | 2.600      | 2.600      | -          | 8.210 (2.870-9.930) | 2.410 (760-2.950) |
| 7+7+7+7         | 28              | 2.053      | 2.053      | 2.053      | 2.053      | 8.210 (2.870-9.930) | 2.540 (860-3.180) |
| 7+7+7+9         | 30              | 1.916      | 1.916      | 1.916      | 2.463      | 8.210 (2.870-9.930) | 2.540 (860-3.180) |
| 7+7+7+12        | 33              | 1.742      | 1.741      | 1.741      | 2.986      | 8.210 (2.870-9.930) | 2.530 (860-3.180) |
| 7+7+7+18        | 39              | 1.474      | 1.474      | 1.474      | 3.790      | 8.210 (2.870-9.930) | 2.540 (860-3.180) |
| 7+7+9+9         | 32              | 1.796      | 1.796      | 2.309      | 2.309      | 8.210 (2.870-9.930) | 2.540 (860-3.180) |
| 7+7+9+12        | 35              | 1.643      | 1.642      | 2.112      | 2.815      | 8.210 (2.870-9.930) | 2.540 (860-3.180) |
| 7+7+12+12       | 48              | 1.512      | 1.512      | 2.593      | 2.593      | 8.210 (2.870-9.930) | 2.530 (860-3.180) |
| 7+9+9+9         | 34              | 1.690      | 2.173      | 2.173      | 2.173      | 8.210 (2.870-9.930) | 2.540 (860-3.180) |
| 7+9+9+12        | 37              | 1.554      | 1.997      | 1.997      | 2.663      | 8.210 (2.870-9.930) | 2.530 (860-3.180) |
| 7+9+12+12       | 40              | 1.437      | 1.847      | 2.463      | 2.463      | 8.210 (2.870-9.930) | 2.530 (860-3.180) |
| 9+9+9+9         | 36              | 2.052      | 2.052      | 2.052      | 2.052      | 8.210 (2.870-9.930) | 2.530 (860-3.180) |
| 9+9+9+12        | 39              | 1.895      | 1.895      | 1.895      | 2.526      | 8.210 (2.870-9.930) | 2.530 (860-3.180) |

## TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para  
las combinaciones

4x1

KSTi  
M4-36N/100  
EXT R32

## CICLO DE REFRIGERACIÓN

| Unidad interior | Capacidad total | Ud. A W | Ud. B W | Ud. C W | Ud. D W | Capacidad total       | Consumo           |
|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-------------------|
|                 |                 |         |         |         |         | Min./Máx.             | Min./Máx.         |
| 7+12            | 19              | 2.026   | 3.474   | -       | -       | 5.500 (2.230-6.890)   | 1.680 (620-2.460) |
| 7+18            | 25              | 1.960   | 5.040   | -       | -       | 7.000 (2.230-8.480)   | 2.130 (620-2.890) |
| 7+24            | 31              | 2.033   | 6.968   | -       | -       | 9.000 (2.230-9.540)   | 2.740 (620-3.080) |
| 9+9             | 18              | 2.650   | 2.650   | -       | -       | 5.300 (2.230-6.890)   | 1.620 (620-2.460) |
| 9+12            | 21              | 2.572   | 3.429   | -       | -       | 6.000 (2.230-7.420)   | 1.830 (620-2.630) |
| 9+18            | 27              | 2.500   | 5.000   | -       | -       | 7.500 (2.230-9.540)   | 2.290 (620-3.950) |
| 9+24            | 33              | 2.591   | 6.910   | -       | -       | 9.500 (2.230-10.070)  | 2.900 (620-3.150) |
| 12+12           | 24              | 3.500   | 3.500   | -       | -       | 7.000 (2.230-7.950)   | 2.130 (620-2.790) |
| 12+18           | 30              | 3.400   | 5.100   | -       | -       | 8.500 (2.230-10.070)  | 2.590 (620-2.950) |
| 12+24           | 36              | 3.300   | 6.670   | -       | -       | 10.000 (2.230-10.600) | 3.090 (620-3.220) |
| 18+18           | 36              | 5.000   | 5.000   | -       | -       | 10.000 (2.230-10.600) | 3.090 (620-3.280) |
| 7+7+7           | 21              | 2.000   | 2.000   | 2.000   | -       | 6.000 (2.860-7.420)   | 1.800 (790-2.950) |
| 7+7+9           | 23              | 1.978   | 1.978   | 2.544   | -       | 6.500 (2.860-7.950)   | 1.980 (790-3.120) |
| 7+7+12          | 26              | 2.019   | 2.019   | 3.462   | -       | 7.500 (2.860-9.010)   | 2.290 (790-3.280) |
| 7+7+18          | 32              | 1.969   | 1.969   | 5.063   | -       | 9.000 (2.860-11.660)  | 2.740 (790-3.610) |
| 7+7+24          | 38              | 1.842   | 1.842   | 6.316   | -       | 10.000 (2.860-11.660) | 3.090 (790-3.610) |
| 7+9+9           | 25              | 1.960   | 2.520   | 2.520   | -       | 7.000 (2.860-9.010)   | 2.130 (790-3.280) |
| 7+9+12          | 26              | 2.000   | 2.572   | 3.429   | -       | 8.000 (2.860-10.070)  | 2.590 (620-2.950) |
| 7+9+18          | 34              | 1.956   | 2.515   | 5.030   | -       | 9.500 (2.860-11.660)  | 3.090 (620-3.150) |
| 7+9+24          | 40              | 1.750   | 2.250   | 6.000   | -       | 10.000 (2.860-11.660) | 3.090 (620-3.280) |
| 7+12+12         | 31              | 2.033   | 3.484   | 3.484   | -       | 9.000 (2.860-10.600)  | 1.800 (790-2.950) |
| 7+12+18         | 37              | 1.892   | 3.243   | 4.865   | -       | 10.000 (2.860-11.660) | 1.980 (790-3.120) |
| 7+12+24         | 43              | 1.628   | 2.791   | 5.581   | -       | 10.000 (2.860-11.660) | 2.290 (790-3.280) |
| 7+18+18         | 43              | 1.628   | 4.186   | 4.186   | -       | 10.000 (2.860-11.660) | 2.740 (790-3.610) |
| 9+9+9           | 27              | 2.500   | 2.500   | 2.500   | -       | 7.500 (2.860-10.070)  | 3.090 (790-3.610) |
| 9+9+12          | 30              | 2.550   | 2.550   | 3.400   | -       | 8.500 (2.860-10.600)  | 2.130 (790-3.280) |
| 9+9+18          | 36              | 2.500   | 2.500   | 5.000   | -       | 10.000 (2.860-11.660) | 2.440 (790-3.450) |
| 9+9+24          | 42              | 2.143   | 2.143   | 5.714   | -       | 10.000 (2.860-11.660) | 2.930 (790-3.610) |
| 9+12+12         | 33              | 2.590   | 3.455   | 3.455   | -       | 10.000 (2.860-11.660) | 3.090 (790-3.610) |
| 9+12+18         | 39              | 2.308   | 3.077   | 4.615   | -       | 10.000 (2.860-11.660) | 2.780 (790-3.450) |
| 9+12+24         | 45              | 2.000   | 2.667   | 5.334   | -       | 10.000 (2.860-11.660) | 3.090 (790-3.610) |
| 9+18+18         | 45              | 2.000   | 4.000   | 4.000   | -       | 10.000 (2.860-11.660) | 3.090 (790-3.610) |
| 12+12+12        | 36              | 3.334   | 3.334   | 3.334   | -       | 10.000 (2.860-11.660) | 3.090 (790-3.610) |
| 12+12+18        | 32              | 2.857   | 2.857   | 4.286   | -       | 8.200 (3.710-10.600)  | 2.310 (790-3.450) |
| 12+12+24        | 48              | 2.500   | 2.500   | 5.000   | -       | 8.500 (3.710-11.660)  | 2.620 (790-3.450) |
| 12+18+18        | 48              | 2.500   | 3.750   | 3.750   | -       | 9.500 (3.710-12.720)  | 3.090 (790-3.610) |
| 7+7+7+7         | 18              | 2.050   | 2.050   | 2.050   | 2.050   | 10.400 (3.710-13.780) | 3.090 (790-3.610) |
| 7+7+7+9         | 30              | 1.984   | 1.984   | 1.984   | 2.550   | 10.600 (3.710-13.780) | 2.930 (790-3.610) |
| 7+7+7+12        | 33              | 2.015   | 2.015   | 2.015   | 3.455   | 9.000 (3.710-12.720)  | 3.090 (790-3.610) |
| 7+7+7+18        | 39              | 1.867   | 1.867   | 1.867   | 4.800   | 10.000 (3.710-13.250) | 3.090 (790-3.610) |
| 7+7+7+24        | 45              | 1.649   | 1.649   | 1.649   | 5.654   | 10.600 (3.710-13.780) | 3.090 (790-3.610) |
| 7+7+9+9         | 32              | 1.969   | 1.969   | 2.530   | 2.530   | 10.600 (3.710-13.780) | 3.090 (790-3.610) |

## TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

KSTi  
M4-36N/100  
EXT R32



Capacidades para  
las combinaciones

4x1

## CICLO DE REFRIGERACIÓN

| Unidad interior | Capacidad total | Ud. A<br>W | Ud. B<br>W | Ud. C<br>W | Ud. D<br>W | Capacidad total       | Consumo           |
|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|
|                 |                 |            |            |            |            | Min./Máx.             | Min./Máx.         |
| 7+7+9+12        | 35              | 2.000      | 2.000      | 2.572      | 3.429      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.090 (790-3.610) |
| 7+7+9+18        | 41              | 1.810      | 1.810      | 2.327      | 4.654      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.090 (790-3.610) |
| 7+7+9+24        | 47              | 1.580      | 1.580      | 2.030      | 5.413      | 10.600 (3.710-13.780) | 2.290 (890-3.280) |
| 7+7+12+12       | 38              | 1.953      | 1.953      | 3.347      | 3.347      | 9.500 (3.710-13.250)  | 2.470 (890-3.450) |
| 7+7+12+18       | 44              | 1.686      | 1.683      | 2.891      | 4.337      | 10.600 (3.710-13.780) | 2.860 (890-3.870) |
| 7+7+18+18       | 50              | 1.484      | 1.484      | 3.816      | 3.816      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.220 (890-4.000) |
| 7+9+9+9         | 34              | 1.956      | 2.515      | 2.515      | 2.515      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.280 (890-4.000) |
| 7+9+9+12        | 37              | 2.005      | 2.579      | 2.579      | 3.438      | 10.600 (3.710-13.780) | 2.710 (890-3.870) |
| 7+9+9+18        | 43              | 1.726      | 2.219      | 2.219      | 4.437      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.090 (890-3.940) |
| 7+9+9+24        | 49              | 1.514      | 1.947      | 1.947      | 5.192      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.280 (890-4.000) |
| 7+9+12+12       | 40              | 1.855      | 2.385      | 3.180      | 3.180      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.280 (890-4.000) |
| 7+9+12+18       | 46              | 1.613      | 2.074      | 2.765      | 4.148      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.280 (890-4.000) |
| 7+9+18+18       | 52              | 1.427      | 1.835      | 3.669      | 3.669      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.280 (890-4.000) |
| 7+12+12+12      | 43              | 1.726      | 2.958      | 2.958      | 2.958      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.280 (890-4.000) |
| 7+12+12+18      | 49              | 1.514      | 2.596      | 2.596      | 3.894      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.280 (890-4.000) |
| 9+9+9+9         | 36              | 2.650      | 2.650      | 2.650      | 2.650      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.280 (890-4.000) |
| 9+9+9+12        | 39              | 2.446      | 2.446      | 2.446      | 3.262      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.280 (890-4.000) |
| 9+9+9+18        | 45              | 2.120      | 2.120      | 2.120      | 4.240      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.280 (890-4.000) |
| 9+9+12+12       | 42              | 2.271      | 2.271      | 3.029      | 3.029      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.280 (890-4.000) |
| 9+9+12+18       | 48              | 1.988      | 1.988      | 2.650      | 3.975      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.280 (890-4.000) |
| 9+12+12+12      | 45              | 2.120      | 2.827      | 2.827      | 2.827      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.280 (890-4.000) |
| 9+12+12+18      | 51              | 1.871      | 2.494      | 2.494      | 3.741      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.280 (890-4.000) |
| 12+12+12+12     | 48              | 2.650      | 2.650      | 2.650      | 2.650      | 10.600 (3.710-13.780) | 3.280 (890-4.000) |

## TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para  
las combinaciones

5x1

KSTi  
M5-42N/125  
EXT R32

## CICLO DE REFRIGERACIÓN

| Unidad interior | Capacidad total | Ud. A W | Ud. B W | Ud. C W | Ud. D W | Ud. E W | Capacidad total       | Consumo           |
|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-------------------|
|                 |                 |         |         |         |         |         | Min./Máx.             | Min./Máx.         |
| 7+18            | 25              | 2.067   | 5.316   | -       | -       | -       | 7.380 (2.340-9.840)   | 2.350 (720-3.010) |
| 7+24            | 31              | 2.037   | 6.985   | -       | -       | -       | 9.020 (2.340-11.690)  | 2.880 (720-3.390) |
| 9+12            | 21              | 2.668   | 3.557   | -       | -       | -       | 6.230 (2.340-8.610)   | 1.990 (720-2.890) |
| 9+18            | 27              | 2.654   | 5.372   | -       | -       | -       | 7.960 (2.340-11.070)  | 2.540 (720-3.180) |
| 9+24            | 33              | 2.619   | 6.918   | -       | -       | -       | 9.600 (2.340-12.300)  | 3.060 (720-3.610) |
| 12+12           | 24              | 3.543   | 3.546   | -       | -       | -       | 7.090 (2.340-9.230)   | 2.260 (720-3.010) |
| 12+18           | 30              | 3.532   | 5.297   | -       | -       | -       | 8.830 (2.340-11.690)  | 2.820 (720-3.480) |
| 12+24           | 36              | 3.489   | 6.979   | -       | -       | -       | 10.470 (2.340-12.300) | 3.340 (720-3.820) |
| 18+18           | 36              | 5.282   | 5.282   | -       | -       | -       | 10.560 (2.340-12.300) | 3.370 (720-3.820) |
| 18+24           | 42              | 4.929   | 6.572   | -       | -       | -       | 11.500 (2.340-12.500) | 3.880 (720-3.830) |
| 7+7+7           | 21              | 2.043   | 2.043   | 2.043   | -       | -       | 6.130 (2.890-7.380)   | 1.580 (890-3.400) |
| 7+7+9           | 23              | 2.042   | 2.042   | 2.625   | -       | -       | 6.710 (2.890-8.610)   | 1.730 (890-3.620) |
| 7+7+12          | 26              | 2.040   | 2.040   | 3.496   | -       | -       | 7.580 (2.890-9.230)   | 1.950 (890-3.830) |
| 7+7+18          | 32              | 2.037   | 2.037   | 5.237   | -       | -       | 9.310 (2.890-11.070)  | 2.400 (890-4.040) |
| 7+7+24          | 38              | 2.017   | 2.017   | 6.916   | -       | -       | 10.950 (2.890-12.920) | 2.820 (890-4.260) |
| 7+9+9           | 25              | 2.040   | 2.623   | 2.623   | -       | -       | 7.290 (2.890-9.230)   | 1.870 (890-3.750) |
| 7+9+12          | 28              | 2.039   | 2.621   | 3.495   | -       | -       | 8.150 (2.890-10.460)  | 2.100 (890-3.920) |
| 7+9+18          | 34              | 2.036   | 2.618   | 5.236   | -       | -       | 9.890 (2.890-11.070)  | 2.540 (890-4.170) |
| 7+9+24          | 40              | 2.018   | 2.594   | 6.917   | -       | -       | 11.530 (2.890-12.920) | 2.970 (890-4.430) |
| 7+12+12         | 31              | 2.037   | 3.492   | 3.492   | -       | -       | 9.020 (2.890-11.070)  | 2.320 (890-4.040) |
| 7+12+18         | 37              | 2.035   | 3.489   | 5.233   | -       | -       | 10.760 (2.890-12.300) | 2.770 (890-4.260) |
| 7+12+24         | 43              | 2.018   | 3.460   | 6.919   | -       | -       | 12.400 (2.890-12.920) | 3.190 (890-4.430) |
| 7+18+18         | 43              | 2.034   | 5.230   | 5.230   | -       | -       | 12.490 (2.890-12.920) | 3.210 (890-4.430) |
| 9+9+9           | 27              | 2.621   | 2.621   | 2.621   | -       | -       | 7.860 (2.890-10.460)  | 2.020 (890-4.260) |
| 9+9+12          | 30              | 2.620   | 2.620   | 3.493   | -       | -       | 8.730 (2.890-12.920)  | 2.250 (890-4.040) |
| 9+9+18          | 36              | 2.617   | 2.617   | 5.234   | -       | -       | 10.470 (2.890-12.300) | 2.690 (890-4.260) |
| 9+9+24          | 42              | 2.595   | 2.595   | 6.919   | -       | -       | 12.110 (2.890-12.920) | 3.120 (890-4.430) |
| 9+12+12         | 33              | 2.618   | 3.491   | 3.491   | -       | -       | 9.600 (2.890-11.070)  | 2.470 (890-4.040) |
| 9+12+18         | 39              | 2.616   | 3.480   | 5.232   | -       | -       | 11.340 (2.890-11.690) | 2.920 (890-4.260) |
| 9+12+24         | 45              | 2.595   | 3.460   | 6.920   | -       | -       | 12.980 (2.890-12.920) | 3.340 (890-4.430) |
| 9+18+18         | 45              | 2.614   | 5.229   | 5.229   | -       | -       | 13.070 (2.890-12.920) | 3.360 (890-4.430) |
| 12+12+12        | 36              | 3.489   | 3.489   | 3.489   | -       | -       | 10.470 (2.890-11.070) | 2.690 (890-4.170) |
| 12+12+18        | 42              | 3.487   | 3.487   | 5.230   | -       | -       | 12.200 (2.890-12.920) | 3.140 (890-4.430) |
| 12+12+24        | 48              | 3.461   | 3.461   | 6.922   | -       | -       | 13.840 (2.890-12.920) | 3.560 (890-4.430) |
| 12+18+18        | 48              | 3.485   | 5.227   | 5.227   | -       | -       | 13.940 (2.890-12.920) | 3.590 (890-4.430) |

## TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

KSTi  
M5-42N/125  
EXT R32



Capacidades para  
las combinaciones

5x1

## CICLO DE REFRIGERACIÓN

| Unidad interior | Capacidad total | Ud. A W | Ud. B W | Ud. C W | Ud. D W | Ud. E W | Capacidad total       | Consumo             |
|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|---------------------|
|                 |                 |         |         |         |         |         | Min./Máx.             | Min./Máx.           |
| 12+18+24        | 54              | 2.667   | 4.000   | 5.333   | -       | -       | 12.000 (2.890-12.920) | 4.150 (1.020-4.890) |
| 18+18+18        | 54              | 4.000   | 4.000   | 4.000   | -       | -       | 12.000 (2.890-12.920) | 3.160 (1.020-4.170) |
| 7+7+7+7         | 28              | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | -       | 8.000 (3.690-10.500)  | 3.360 (1.020-4.680) |
| 7+7+7+9         | 30              | 1.983   | 1.983   | 1.983   | 2.550   | -       | 8.500 (3.690-11.070)  | 3.930 (1.020-4.440) |
| 7+7+7+12        | 33              | 2.015   | 2.015   | 2.015   | 3.455   | -       | 9.500 (3.690-11.690)  | 4.150 (1.020-4.890) |
| 7+7+7+18        | 39              | 2.064   | 2.064   | 2.064   | 5.308   | -       | 11.500 (3.690-12.300) | 3.560 (1.020-4.680) |
| 7+7+7+24        | 45              | 1.867   | 1.867   | 1.867   | 6.400   | -       | 12.000 (3.690-13.530) | 3.970 (1.020-4.680) |
| 7+7+9+9         | 32              | 2.079   | 2.079   | 2.672   | 2.672   | -       | 9.500 (3.690-11.690)  | 4.260 (1.020-4.890) |
| 7+7+9+12        | 35              | 2.000   | 2.000   | 2.572   | 3.429   | -       | 10.000 (3.690-12.300) | 4.260 (1.020-4.890) |
| 7+7+9+18        | 41              | 1.964   | 1.964   | 2.524   | 5.049   | -       | 11.500 (3.690-12.300) | 4.260 (1.020-4.890) |
| 7+7+9+24        | 47              | 1.787   | 1.787   | 2.298   | 6.128   | -       | 12.000 (3.690-13.530) | 3.350 (1.020-4.680) |
| 7+7+12+12       | 38              | 1.934   | 1.934   | 3.316   | 3.316   | -       | 10.500 (3.690-12.920) | 3.550 (1.020-4.680) |
| 7+7+12+18       | 44              | 1.830   | 1.830   | 3.136   | 4.705   | -       | 11.500 (3.690-13.530) | 3.960 (1.020-4.680) |
| 7+7+12+24       | 50              | 1.722   | 1.722   | 2.952   | 5.904   | -       | 12.300 (3.690-13.530) | 4.260 (1.020-4.890) |
| 7+7+18+18       | 50              | 1.722   | 1.722   | 4.428   | 4.428   | -       | 12.300 (3.690-13.530) | 3.920 (1.020-4.680) |
| 7+7+18+24       | 56              | 1.538   | 1.538   | 3.954   | 5.272   | -       | 12.300 (3.690-13.530) | 4.150 (1.020-4.890) |
| 7+9+9+9         | 34              | 2.059   | 2.647   | 2.647   | 2.647   | -       | 10.000 (3.690-12.300) | 4.260 (1.020-4.890) |
| 7+9+9+12        | 37              | 1.987   | 2.554   | 2.554   | 3.405   | -       | 10.500 (3.690-12.920) | 4.260 (1.020-4.890) |
| 7+9+9+18        | 43              | 1.872   | 2.407   | 2.407   | 4.814   | -       | 11.500 (3.690-13.530) | 4.230 (1.020-4.890) |
| 7+9+9+24        | 49              | 1.757   | 2.259   | 2.259   | 6.025   | -       | 12.300 (3.690-13.530) | 3.960 (1.020-4.680) |
| 7+9+12+12       | 40              | 2.013   | 2.588   | 3.450   | 3.450   | -       | 11.500 (3.690-13.530) | 4.150 (1.020-4.890) |
| 7+9+12+18       | 46              | 1.826   | 2.348   | 3.131   | 4.696   | -       | 12.000 (3.690-13.530) | 4.260 (1.020-4.890) |
| 7+9+12+24       | 52              | 1.656   | 2.129   | 2.839   | 5.677   | -       | 12.300 (3.690-13.530) | 4.260 (1.020-4.890) |
| 7+9+18+18       | 52              | 1.656   | 2.129   | 4.258   | 4.258   | -       | 12.300 (3.690-13.530) | 3.540 (1.020-4.680) |
| 7+9+18+24       | 58              | 1.485   | 1.909   | 3.817   | 5.090   | -       | 12.300 (3.690-13.530) | 3.910 (1.020-4.680) |
| 7+12+12+12      | 43              | 1.872   | 3.209   | 3.209   | 3.209   | -       | 12.300 (3.690-13.530) | 4.150 (1.020-4.890) |
| 7+12+12+18      | 49              | 1.714   | 2.939   | 2.939   | 4.408   | -       | 11.500 (3.690-13.530) | 4.260 (1.020-4.890) |
| 7+12+18+18      | 55              | 1.566   | 2.684   | 2.684   | 5.368   | -       | 12.000 (3.690-13.530) | 3.950 (1.020-4.680) |
| 7+12+18+24      | 61              | 1.566   | 2.684   | 4.026   | 4.026   | -       | 12.300 (3.690-13.530) | 4.150 (1.020-4.890) |
| 9+9+9+9         | 36              | 2.625   | 2.625   | 2.625   | 2.625   | -       | 12.300 (3.690-13.530) | 4.260 (1.020-4.890) |
| 9+9+9+12        | 39              | 2.654   | 2.654   | 2.654   | 3.537   | -       | 10.500 (3.690-12.920) | 4.260 (1.020-4.890) |
| 9+9+9+18        | 45              | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 4.800   | -       | 11.500 (3.690-13.530) | 3.980 (1.020-4.680) |
| 9+9+9+24        | 51              | 2.171   | 2.171   | 2.171   | 5.788   | -       | 12.000 (3.690-13.530) | 4.260 (1.020-4.890) |
| 9+9+12+12       | 42              | 2.464   | 2.464   | 3.286   | 3.286   | -       | 12.300 (3.690-13.530) | 4.260 (1.020-4.890) |
| 9+9+12+18       | 49              | 2.250   | 2.250   | 3.000   | 4.500   | -       | 11.500 (3.690-13.530) | 4.260 (1.020-4.890) |
| 9+9+12+24       | 54              | 2.050   | 2.050   | 2.733   | 5.467   | -       | 12.000 (3.690-13.530) | 3.980 (1.020-4.680) |
| 9+9+18+18       | 54              | 2.050   | 2.050   | 4.100   | 4.100   | -       | 12.300 (3.690-13.530) | 4.260 (1.020-4.890) |
| 9+12+12+12      | 45              | 2.300   | 3.067   | 3.067   | 3.067   | -       | 12.300 (3.690-13.530) | 3.520 (1.150-5.110) |
| 9+12+12+18      | 51              | 2.171   | 2.895   | 2.895   | 4.341   | -       | 10.500 (3.690-12.920) | 3.710 (1.150-5.110) |
| 9+12+12+24      | 57              | 1.942   | 2.590   | 2.590   | 5.179   | -       | 11.500 (3.690-13.530) | 3.920 (1.150-5.110) |
| 9+12+18+18      | 57              | 1.942   | 2.590   | 3.885   | 3.885   | -       | 12.000 (3.690-13.530) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 12+12+12+12     | 48              | 2.875   | 2.875   | 2.875   | 3.000   | -       | 12.300 (3.690-13.530) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 12+12+12+18     | 54              | 2.733   | 2.733   | 2.733   | 4.100   | -       | 12.300 (3.690-13.530) | 3.910 (1.150-5.110) |
| 7+7+7+7+7       | 35              | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 11.500 (3.690-13.530) | 4.110 (1.150-5.110) |

## TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para  
las combinaciones

5x1

KSTi  
M5-42N/125  
EXT R32

## CICLO DE REFRIGERACIÓN

| Unidad interior | Capacidad total | Ud. A W | Ud. B W | Ud. C W | Ud. D W | Ud. E W | Capacidad total       | Consumo             |
|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|---------------------|
|                 |                 |         |         |         |         |         | Min./Máx.             | Min./Máx.           |
| 7+7+7+7+9       | 37              | 2.081   | 2.081   | 2.081   | 2.081   | 2.676   | 12.300 (3.690-13.530) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+7+7+12      | 40              | 2.013   | 2.013   | 2.013   | 2.013   | 3.450   | 12.300 (3.690-13.530) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+7+7+18      | 46              | 1.872   | 1.872   | 1.872   | 1.872   | 4.813   | 12.300 (3.690-13.530) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+7+7+24      | 52              | 1.656   | 1.656   | 1.656   | 1.656   | 5.677   | 11.500 (3.690-13.530) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+7+9+9       | 39              | 2.064   | 2.064   | 2.064   | 2.654   | 2.654   | 12.300 (3.690-13.530) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+7+9+12      | 42              | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.572   | 3.429   | 10.500 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+7+9+18      | 48              | 1.794   | 1.794   | 1.794   | 2.306   | 4.613   | 11.000 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+7+9+24      | 54              | 1.595   | 1.595   | 1.595   | 2.050   | 5.467   | 11.500 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+7+12+12     | 45              | 1.914   | 1.914   | 1.914   | 3.280   | 3.280   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+7+12+18     | 51              | 1.688   | 1.688   | 1.688   | 2.894   | 4.341   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+7+12+24     | 57              | 1.511   | 1.511   | 1.511   | 2.590   | 5.179   | 11.500 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+7+18+18     | 57              | 1.511   | 1.511   | 1.511   | 3.884   | 3.884   | 12.000 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+9+9+9       | 41              | 2.049   | 2.049   | 2.634   | 2.634   | 2.634   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+9+9+12      | 44              | 1.957   | 1.957   | 2.516   | 2.516   | 3.355   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+9+9+18      | 50              | 1.722   | 1.722   | 2.214   | 2.214   | 4.428   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+9+9+24      | 56              | 1.538   | 1.538   | 1.977   | 1.977   | 5.272   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+9+12+12     | 47              | 1.832   | 1.832   | 2.355   | 3.141   | 3.141   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+9+12+18     | 53              | 1.625   | 1.625   | 2.089   | 2.785   | 4.178   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+9+18+18     | 59              | 1.460   | 1.460   | 1.877   | 3.753   | 3.753   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+12+12+12    | 57              | 1.722   | 1.722   | 2.952   | 2.952   | 2.952   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+7+12+12+18    | 56              | 1.538   | 1.538   | 2.636   | 2.636   | 3.954   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+9+9+9+9       | 43              | 2.003   | 2.575   | 2.575   | 2.575   | 2.575   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+9+9+9+12      | 46              | 1.872   | 2.407   | 2.407   | 2.407   | 3.209   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+9+9+9+18      | 52              | 1.656   | 2.129   | 2.129   | 2.129   | 4.258   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+9+9+9+24      | 58              | 1.485   | 1.909   | 1.909   | 1.909   | 5.090   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+9+9+12+12     | 49              | 1.757   | 2.259   | 2.259   | 3.012   | 3.012   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+9+9+12+18     | 55              | 1.566   | 2.013   | 2.013   | 2.684   | 4.026   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+9+12+12+12    | 52              | 1.656   | 2.129   | 2.839   | 2.839   | 2.839   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+9+12+12+18    | 58              | 1.485   | 1.909   | 2.545   | 2.545   | 3.818   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 7+12+12+12+12   | 55              | 1.566   | 2.684   | 2.684   | 2.684   | 2.684   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 9+9+9+9+9       | 45              | 2.660   | 2.460   | 2.460   | 2.460   | 2.460   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 9+9+9+9+12      | 48              | 2.306   | 2.306   | 2.306   | 2.306   | 3.075   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 9+9+9+9+18      | 54              | 2.050   | 2.050   | 2.050   | 2.050   | 4.100   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 9+9+9+12+12     | 51              | 2.171   | 2.171   | 2.171   | 2.894   | 2.894   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 9+9+9+12+18     | 57              | 1.942   | 1.942   | 1.942   | 2.590   | 3.885   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 9+9+12+12+12    | 54              | 2.050   | 2.050   | 2.734   | 2.734   | 2.734   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |
| 9+12+12+12+12   | 57              | 1.942   | 2.590   | 2.590   | 2.590   | 2.590   | 12.300 (4.180-14.000) | 4.260 (1.150-5.110) |

Otras combinaciones a consultar