

Simon XENON/ Punto de Recarga de Pared con 2 Tomas T2| Trifásico 22 kW - Max. 44 kW

REF 0660211-000



INFORMACIÓN BÁSICA

ENTORNO OPERATIVO

Hotel , Office , Parking empresa , Superficies comerciales

OBSERVACIONES

Para realizar un balanceo de potencia dinámico con la instalación, se debe adquirir el accesorio analizador de red SPL. Se dispone de tótems para montaje vertical.

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE SALIDAS

2

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

2,5 -10 mm²

TIPO DE CONECTOR

Toma Tipo 2

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

INTENSIDAD (A)

32 A

IP

54

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIONAMIENTO DE LA(S) SALIDA(S)

Independiente

NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. |
Dir. 2014/53/UE RED*1 | EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-
2:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

6.5 KGM

EAN PRODUCTO

8421053349748

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

225 MMT

ANCHO EMBALAJE

500 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

435 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

60735500 MMQ

PESO NETO

6.5 KGM

EAN EMBALAJE

8421053349748